Capacità produttive

I limiti delle nostre macchine in una pagina sola: dimensioni, spessori e forza. Utile per capire subito se possiamo lavorare il tuo pezzo.

Divisione lamiere – Modena

Via Olanda 2, 41122 Modena

Taglio laser

Macchina	Potenza laser	Campo di lavoro	Ferro	Inox	Alluminio	Precisione	Carico e scarico
TruLaser 3030 L49	4000 W	3000 × 1500 mm	20 mm	15 mm	10 mm	± 0,1 mm	Automatico
TruLaser TLF 3000 Turbo	3000 W	3000 × 1500 mm	15 mm	8 mm	—	± 0,1 mm	Manuale
TruLaser TLF 5000	5000 W	6000 × 2000 mm	15 mm	15 mm	10 mm	± 0,1 mm	Manuale

Piegatura

Macchina	Lunghezza massima	Spalla	Forza di piegatura
COLGAR 7000L	6000 mm	500 mm	800 ton/m
PG 4000L OCA42 320	4000 mm	500 mm	350 ton/m
CBC 3000L	3000 mm	500 mm	250 ton/m
COLGAR 3000L	3000 mm	350 mm	100 ton/m
COLGAR 6000L	—	500 mm	250 ton/m
PG 1250L	1250 mm	500 mm	60 tonnellate per metro

Sulla PG 1250L lo spessore massimo è 8 mm (pieghe a 90° anche su piccoli particolari), con 4 assi e larghezza interna di 1000 mm.

Filettatura

Macchina	Potenza	Alimentazione	Cicli di lavoro
Filettatrice elettrica LTF	1,2 kW	230 V	Automatici o manuali

Trattamenti termici – Bazzano

Via Castelfranco 48, Bazzano (Valsamoggia)

- Bonifica
- Normalizzazione
- Ricotture

I trattamenti si eseguono su leghe metalliche, secondo la specifica del cliente. Qualità certificata ISO 9001:2015. Per i dettagli di un lavoro specifico scrivici: ti rispondiamo con un preventivo.